

PW 35 F55-PC / PW 35 F65-PC


POLİÜRETAN HOTMELT (PUR) TUTKAL UYGULAMALI DEĞİŞTİRİLEBİLİR KASET SİSTEMLİ PROFİL KAPLAMA MAKİNESİ

PROFILE WRAPPING MACHINE USING POLYURETHANE HOTMELT (PUR) GLUE WITH INTERCHANGEABLE CASSETTE (WRAPPING) UNIT

СТАНОК ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПРОФИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОПЛАВКОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО (ПУР) КЛЕЯ СО СМЕННОЙ КАССЕТНОЙ СИСТЕМОЙ



ÖN, ARKA VE ÜST FIRÇA SİSTEMİ
FRONT, REAR AND TOP BRUSH SYSTEM
ВЕРХНЯЯ И БОКОВЫЕ ЩЕТКИ



PROFİL ISITICI
PROFILE HEATER
НАГРЕВАТЕЛЬ ПРОФИЛЯ



SLOT NOZUL İLE POLİÜRETAN HOTMELT (PUR) TUTKAL UYGULAMA SİSTEMİ
POLYURETHANE HOTMELT (PUR) GLUE APPLICATION SYSTEM WITH SLOT NOZZLE
ДЮЗА НАНЕСЕНИЯ ПУР КЛЕЯ (ТЕРМОПЛАВКИЙ ПОЛИУРЕТАН)



3 / 4 / 5 METRE EKSTRA KASET SİSTEMİ
3 / 4 / 5 METER EXTRA CASSETTE (WRAPPING) UNIT
3 / 4 / 5 м ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАСЕТТЫ ОКУТЫВАНИЯ

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| PROFİL TİPİ PROFILE TYPE ТИПЫ ПРОФИЛЕЙ | MDF, AĞŞAP PROFİL, LAMBİRİ, KASA VE PERVAZ MDF, WOODEN PROFILE, WALL PANELS, DOOR JAM AND FRAME МДФ, МАССИВ ДЕРЕВА, СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ДВЕРНЫЕ РАМЫ и НАЛИЧНИКИ |
| FOLYO TİPİ FOIL TYPE ТИПЫ ПЛЕНОК | PVC, FINISH FOLYO, CPL (MİKRO LAMİNAT), HIGH GLOSS, P.P. PVC, FINISH FOIL, CPL (MICRO LAMINATE), HIGH GLOSS, P.P. ПВХ, ФИНИШ ПЛЕНКА (БУМАГА), CPL (ЛАМИНАТИН), ГЛЯНЦЕВЫЕ ПЛЕНКИ, ПП. |
| MAKİNE KODU MACHINE CODE КОД СТАНКА | PW 35 F55-PC / PW 35 F65-PC |
| KAPLAMA HIZI WRAPPING SPEED СКОРОСТЬ ЛАМИНАЦИИ | 10 - 60 m/dk. (m/min - м/мин) |
| FOLYO GENİŞLİĞİ FOIL WIDTH ШИРИНА ПЛЕНКИ | 20 - 350 mm |
| PROFİL GENİŞLİĞİ PROFILE WIDTH ШИРИНА ПРОФИЛЯ | 20 - 350 mm |
| PROFİL YÜKSEKLİĞİ PROFILE HEIGHT ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 125 mm (max / макс.) |
| PROFİL BOYU PROFILE LENGTH ДЛИНА ПРОФИЛЯ | 500 mm (min / мин.) |
| PROFİL GİRİŞ (ÇALIŞMA) YÖNÜ WORKING SIDE РАБОЧАЯ СТОРОНА | SAĞ RIGHT ПРАВАЯ |
| ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT РАБОЧАЯ ВЫСОТА | 900 mm |
| TUTKAL SARFIYATI ADHESIVE CONSUMPTION РАСХОД КЛЕЯ | 40 - 50 gr/m² (гр/м²) |
| TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 23 kW (кВт) |
| FREKANS FREQUENCY ЧАСТОТА | 50 Hz (Гц) |
| VOLTAJ VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ | 380 V (В) |
| MAKİNE GENİŞLİĞİ MACHINE WIDTH ШИРИНА СТАНКА | 750 mm |
| MAKİNE BOYU MACHINE LENGTH ДЛИНА СТАНКА | 5500 - 6500 mm |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ MACHINE HEIGHT ВЫСОТА СТАНКА | 2350 mm |
| MAKİNE AĞIRLIĞI MACHINE WEIGHT ВЕС СТАНКА | 2200 - 2260 kg (кг) |

UNIMAK-B-002-PW35F55PC/PW35F65PC-202001

Unimak makinenin dizayn ve özelliklerinde geliştirmeye yönelik değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Unimak reserves the right to make modifications in order to improve design and specification of products.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.



UNIMAK TÜRKİYE

UNIMAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kimya Sanayicileri O.S.B. Analitik Cd. No:40
34953 Aydınlı Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE
T: (+90) 216 593 15 80 (Pbx) F: (+90) 216 593 14 26
E: info@unimak.tc W: www.unimak.tc

UNIMAK NORTH AMERICA

UNIMAK WOODWORKING MACHINERY INC.

1080 Tristar Dr. Suite#9 Mississauga,
ON CANADA L5T 1P1
T: (+1) 905 565 1422 M: (+1) 647 564 1903
E: info@unimak.ca W: www.unimak.ca

